

Zamiecione do czysta!

TUCHEL-SWEEP
KOMPAKT

do
małych
ciągników, po-
jazdów komu-
nalnych i małych
ładowarek



TUCHEL
MASCHINENBAU GmbH

Czyste drogi i place!

Zamiatarka napędzana przez WOM została opracowana specjalnie dla Twojego małego ciągnika lub pojazdu komunalnego. Pierścienie szczotkowe (ø 520 mm) wykonane w 100% z PP w kształcie plastra miodu gwarantują długą żywotność! **KOMPAKT** można używać w okresie letnim i zimowym. Proste ustawienie szczotki wykonane jest za pomocą sprawdzonego systemu dźwigni blokującej Tichel. W podstawowej wersji napęd jest mechaniczny poprzez wałek korbowy lub hydrauliczny. Standardem jest również nachylenie mechaniczne. Niezależnie od tego, czy chodzi o zbieranie brudu, czy o swobodne zamiatanie, pojemnik na zanieczyszczenia nie wymaga demontażu.

Opcjonalnie

- wielkogabarytowy, opróżniany hydraulicznie zbiornik zbierający z zintegrowanym trzecim kołem i belką PU (zapobiega wyrzucaniu drobnych kamieni)
- kłapa wysokiego poziomu w celu zwiększenia objętości napełniania pojemnika na śmieci o ok. 30%
- wał WOM
- napęd hydrauliczny
- mieszany wsad (50% stali / 50% PP)
- urządzenie zraszania wodą wyposażone w pompę wodną i zbiornik wody o pojemności 100 l do trój punktowego mocowania tylnego
- hydrauliczna regulacja boczna (wymagany dodatkowy układ sterowania dwustronnego działania)
- napędzana hydraulicznie, regulowana zamiatarka boczna do zamiatania w pobliżu krawędzi
- trzecie koło podporowe do zamiatarki z regulacją wysokości
- wyjątkowo stabilne koła stalowe ø 200 x 50 mm, do dużych obciążeń
- regulowana osłona natryskowa do jazdy po drogach
- specjalny lakier

Dane techniczne	135	150	175	200
Szerokość robocza (prosta / skośna)	135/ 127	150/ 141	175/ 165	200/ 188
Szczotki ø	520	520	520	520
Szerokość całkowita	156	171	196	222
Wymagana ilość oleju (przy 160bar)	25	25	30	30
Waga w czasie jazdy swobodnej*	185	193	205	218
Waga z pojemnikiem na śmieci*	240	251	269	287
Pojemność pojemnika na śmieci	145	161	187	213

* ze sprzęgłem trójkątnym KAT Kommunal

Wymiary i wagi przybliżone i nieobowiązujące

Możliwości mocowania

- sprzęgło trójkątne
- trójstopniowy układ zawieszenia
- mocowanie do maszyn samojezdnych Trio
- mocowanie do kosiarki czołowej (bezpośrednie mocowanie)
- mocowanie do ładowarki podwórzowej lub pojazdów komunalnych w tym z kierowanym systemem pobierania 3D



Ustawienie prędkości
Szczotka boczna



Podwójne poziomowanie z
hydrauliczną regulacją bocznią



System dźwigni blokującej i stopa podporowa



Tryb jazdy swobodnej
wyposażenie standardowe