

# Skuteczne usuwanie chwastów!

## TUCHEL-SWEEP

WB 750

do  
ładowarek  
teleskopowych i  
przegubowych, traktorów,  
ładowarek podwórzowych,  
wózków widłowych,  
małych pojazdów  
komunalnych i  
koparek do 6 t



**TUCHEL**  
MASCHINENBAU GmbH

# Przyjazny dla środowiska i dokładny!

Dzięki nowej, napędzanej hydraulicznie szczotce do chwastów do ładowarek samojezdnych, ciągników, pojazdów komunalnych i koparek, możesz z łatwością usunąć wszelkiego rodzaju chwasty i to bez środków chemicznych.

Szczotka tarczowa ma średnicę 750 mm i jest wyposażona w płaskie wiązki przewodów, dzięki czemu nawet uporczywy brud nie jest już przeszkodą.

Aby zapewnić usuwanie na obrzeżach, szczotka do chwastów jest wyposażona w mechaniczne przesunięcie boczne.

Ręcznie regulowany kąt nachylenia zapewnia najwyższy efekt zmiatania.

Aby kamienie i brud nie latały w niekontrolowany sposób, regulowana antypoślizgowa tkanina jest częścią podstawowego wyposażenia.

## Opcjonalnie

- pęk owinięty drutem, pokryty tworzywem sztucznym, skręcany
- hydrauliczna regulacja nachylenia (wymagane dodatkowe 1 x DW)
- hydrauliczne przesunięcie boczne 450 mm (wymagane dodatkowe 1 x DW)
- koło prowadzące / koło podporowe  $\varnothing$  200 x 50 mm (<0,4 m<sup>3</sup> pojemność łyżki)
- bardzo stabilne kółko skrętne do koła prowadzącego  $\varnothing$  250 x 80 mm (> 0,4 m<sup>3</sup> pojemności łyżki)
- zawór dławiący do regulacji prędkości
- przełącznik elektromagnetyczny 12 V, dla pojazdu tylko z jednym obwodem sterowania hydraulicznego dwustronnego działania
- przełączanie elektromagnetyczne 12 V, dla pojazdu z dwoma hydraulicznymi obwodami sterowania dwustronnego działania
- specjalny lakier
- Hydro Drive dla pojazdów, które nie mają wystarczającej pojemności oleju (zbiornik oleju o pojemności około 55 litrów)

Dane techniczne		
Szczotka tarczowa $\varnothing$	mm	750
Obramowanie		Pęk z drutu płaskiego
Kierunek obrotów		prawo / lewo
Silnik		<b>Danfoss OMS</b> silnik hydrauliczny
Wymagana ilość oleju		20 l / min przy 180 bar
Przesunięcie boczne (za wyjątkiem mocowania koparki)		mechanicznie o 450 mm
Tkanina antypoślizgowa		dołączona

Wymiary i wagi przybliżone i nieobowiązujące!

## Możliwości mocowania

- koparka od MS01 do MS03 o maksymalnym ciężarze roboczym do 6 t
- łącznik trójpunktowy KAT I / II
- sprzęgło trójkątne KAT Kommunal / 0 / I
- przystawka do ładowarki podwórzowej
- przystawka do ładowarki samojezdnej typu Fadroma (do 0,8 m<sup>3</sup> pojemności łyżki)
- wlot pojazdu komunalnego
- mocowanie wideł



Regulowane koło podporowe



Pęk z drutu powlekanego tworzywem



Teleskopowa i hydrauliczna regulacja



Hydro Drive